

1.	Endutiger Kenncode des Produkttyps <i>Unik identifikasjonskode for produkttypen:</i>	Objekt line EPS T DES sm, Object line Faltbahn EPS T DES sm, klettjet EPS T DES sm	
2.	Typen, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur identifikation des bauprodukts gemäs Artikel 11, Absatz 4 <i>Type, batch- eller serienummer eller annen identifikator for å identifisere byggevaren i samsvar med artikkel 11, avsnitt 4</i>	siehe Beipackzettel <i>Se pakningsvedlegg</i>	
3.	Vom hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukt gemäs der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: <i>Tiltenkt bruk eller tiltenkt bruk av byggeproduktet av produsenten i samsvar med gjeldende harmoniserende tekniske spesifikasjoner</i>	Wärmedämmung von Gebäuden <i>Varmeisolering av bygninger</i>	
4.	Name, eintragener Handelsname oder engetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäs Artikel 11 Absatz 5 <i>Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i samsvar med artikkel 11, avsnitt 4</i>	Rettig ICC bv	
		Australiëlaan 6	
		NL-6199 AA Maastricht	
5.	Gegenbenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben gemäs Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: <i>Eventuelt navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten som er betrodd oppgavene i henhold til artikkel 12 nr. 2</i>	Rettig Germany GmbH	
		Lierestraße 68	
		D-38690 Vienenburg	
6.	System oder systeme zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäs Anhang V: <i>System eller systemer for vurdering og kontroll av konstruksjonsproduktets ytelse i samsvar med vedlegg V.</i>	AVCP 3	
7.	Typprüfungen nach dem System AVCP3 wurden vorgenommen und fölgendes wurde ausgestellt: <i>Typegodkjenning i henhold til AVCP3-systemet ble utført og fölgende ble utstedt</i>	Prüfberichte für das Brandverhalten, Wärmedurchlasswiderstand und Druckfestigkeit <i>Testrapporter for brannadferd, termisk motstand og trykkfasthet</i>	
8.	Im Falle dder Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: <i>I tilfelle ytelseserklæring om et byggeprodukt som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for</i>	Nicht zutreffend <i>Ikke aktuelt</i>	
9.	Erklärte Leistung <i>Erklært ytelse:</i>	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-TC(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi-CPi	

Wesentliche Merkmale Vesentlige merknader	Leistung Ytelse		Harmonisierte technische spezifikation Harmoniserte tekniske data
Brandverhalten, Euroklassen - Eigenschaften <i>Brannklasse, Euroklasse - egenskaper</i>	Brandverhalten <i>Brannegenskaper</i>	Euroklasse E	
Wasserdurchlässigkeit <i>Permeabilitet i vann</i>	Wasseraufnahme <i>Vannabsorpsjon</i>	NPD <sup>2)</sup>	
Abgaben gefährlicher Substanzen in das Gebäudeinnere <i>Utslipp av farlige stoffer inn i bygningen</i>	Abgaben gefährlicher Substanzen <sup>1</sup> <i>Utslipp av farlige stoffer</i>	NPD <sup>2)</sup>	
Luftschalldämmung <i>Lydisolering</i>	Dynamische Steifigkeit <i>Dynamisk stabilitet</i>	NPD <sup>2)</sup>	
Schallabsorptionsindex <i>Lydabsorberingsindeks</i>		NPD <sup>2)</sup>	
Trittschallübertragung (für Böden) <i>Lydoverføring (for gulv)</i>	Dynamische Steifigkeit <i>Dynamisk stabilitet</i>	siehe Tabelle B se tabell B	
	Dicke D <sub>L</sub> <i>Tykkelse D<sub>L</sub></i>	NPD <sup>2)</sup>	
	Zusammendruckbarkeit <i>Kompressibilitet</i>	CPI (siehe Tabelle B) CPI (se tabell B)	
Anhaltendes Glimmen <i>Vedvarende glans</i>	Anhaltendes Glimmen <sup>1</sup> <i>Vedvarende glans<sup>1</sup></i>	NPD <sup>2)</sup>	
Wärmedurchlasswiderstand <i>Termisk motstand</i>	Wärmedurchlasswiderstand <i>Termisk motstand</i>	siehe Tabelle A se tabell A	
	Wärmeleitfähigkeit <i>Termisk ledingsevne</i>	0,045 W/mK	
	Nenn dicke <i>Nominell tykkelse</i>	TC(0)	
Wasserdampfdiffusion <i>Vanndampdiffusjon</i>	Wasserdampfdiffusion <i>Vanndampdiffusjon</i>	NPD <sup>2)</sup>	
Druckfestigkeit <i>Trykkfasthet</i>	Druckspannung bei 10% Stauchung <i>Trykkfasthet ved 10% kompresjon</i>	NPD <sup>2)</sup>	
	Verformung unter definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung <i>Deformasjon under definerte trykk- og temperaturbelastninger</i>	NPD <sup>2)</sup>	EN 13163:2012 + A2:2016
Zug-/Biegefestigkeit <i>Strekk- / bøystyrke</i>	Biegefestigkeit (Grenzwert) <i>Bøystyrke (grenseverdi)</i>	BS50	
	Biegefestigkeit <i>Bøyefasthet</i>	BS50	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene <i>Strekkstyrke vinkelrett på platens plan</i>	NPD <sup>2)</sup>	
Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüssen, Alterung/Abbau <i>Motstand mot påvirkning av brann, varme, værpåvirkning, aldring / nedbrytning</i>	3)	erfüllt <i>oppyller</i>	
Beständigkeit des Wärmedurchlasswiderstands gegen Hitze, Witterungseinflüssen, Alterung/Abbau <i>Termisk motstand mot varme, værpåvirkning, aldring / nedbrytning</i>	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit <i>Termisk motstand og varmeledningsevne</i>	erfüllt <i>oppyller</i>	
	Dimensionsstabilität <i>Dimensjonsstabilitet</i>	DS(N)5	
	Eigenschaften der Beständigkeit <i>Holdbarhetsegenskaper</i>	erfüllt <i>oppyller</i>	
	Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur und Luftfeuchtebedingungen <i>Dimensjonsstabilitet under definerte temperatur- og luftfuktighetsnivåer.</i>	NPD <sup>2)</sup>	
	Verformung bei festgelegter Druck- und Temperaturbeanspruchung <i>Deformasjon under spesifisert trykk og temperaturspenning</i>	NPD <sup>2)</sup>	
	Frost- Tau- Wechselbeanspruchung <i>Stresstest med vekslende frost/tining</i>	NPD <sup>2)</sup>	
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau <i>Trykkfasthet under påvirkning av aldring / nedbrytning</i>	Kriechverhalten <i>Krypadferd</i>	NPD <sup>2)</sup>	
	Frost- Tau- Wechselbeanspruchung <i>Stresstest med vekslende frost/tining</i>	NPD <sup>2)</sup>	
	Langzeit-Dickenverringerung <i>Langtids reduksjon i tykkelse</i>	NPD <sup>2)</sup>	
<p>1) Ein Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfügung steht, wird diese Leistungserklärung entsprechend geändert.</p> <p>2) Keine Leistung festgestellt; (für diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestellt)</p> <p>3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.</p> <p>1) En testprosedyre er under utvikling. Så snart den er tilgjengelig, vil denne ytelseserklæringen endres tilsvarende.</p> <p>2) Ingen ytelse fastsatt; (Det stilles ikke noe krav til produktet for denne tjenesten.)</p> <p>3) Brannoppsørselen til EPS-produkter forverres ikke over tid.</p>			
<p>Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: Nicht zutreffend Hvis den spesifikke tekniske dokumentasjonen ble brukt i samsvar med artikkel 37 eller 38, oppfyller samme kravene som produktet: Ikke aktuelt</p>			

Tabelle A: Wärmedurchlasswiderstands gemäß  
 Tabell A: Termisk motstand ifølge:


Nenn dicke (mm) Nominell tykkelse	20-2	25-2	30-3	35-3	40-3	50-3
Wärmedurchlasswiderstand Termisk motstand	0,45	0,55	0,65	0,65	0,85	1,10


Tabelle B: Dynamische Steifigkeit SDi gemäß  
 Tabell B: Dynamisk stabilitet ifølge:

Nenn dicke (mm) Nominell tykkelse	20-2	25-2	30-3	35-3	40-3	50-3
Zusammendruckbarkeit Kompressibilitet	CP2	CP2	CP3	CP3	CP3	CP3
Dynamische Steifigkeit Dynamisk stivhet	30	20	15	15	15	10

10.	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von:</p> <p><i>Produktets ytelse i samsvar med nummer 1 og 2 tilsvare den deklarerte ytelsen i samsvar med nummer 9. Produsenten er eneansvarlig for å lage denne ytelseserklæringen i samsvar med nummer 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:</i></p>
-----	---

Maastricht 08.01.2018

  
 Peter Hermans  
 Finaneial Controller  
 Rettig ICC bv

  
 Johan Struyf  
 Director Research & Development  
 Rettig ICC bv