

Sunde as

Sundolitt EPS Perler i drenerende sekk

1.5.6

1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE

Beskrivelse

Sundolitt perler i drenerende sekk er skummede løse EPS perler som fylles på sekker. Produktet er varmeisolerende, har god trykkfasthet og er lett å håndtere med lav vekt.

Anvendelsesområde

Sundolitt løse perler benyttes der det er behov for lette fyllmasser og prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. Produktet er ment brukt i sekken siden løse perler er svært flyktige og lette, det bør også fylles i et rom der sekkene ligger kompakt og i ro for at man så kan fylle på overdekning og belaste de lette massene.



2. TEKNISKE DATA

Faste målgivelsler:

Beskrivelse:	Verdi:
Tykkelser:	
Bredde:	
Lengde:	
Trykkfasthet kort tid 10%	80 kPa
Trykkfasthet lang tid 2%	24 kPa
Vekt tørr	Ca 16 kg/m ³
Lambdaverdi	0,038 W/mK
Vannopptak neddykket 28d.	≤ 5,0 vol %
Perlestørrelse	4-6 mm
Innhold sekk	0,4 m ³
Brannklasse	Euroclass F

Farger:

Hvit

Sunde as

Sundolitt EPS Perler i drenerende sekk

3. SAMSVARSERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING

Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer:
Ingen.

Frivillige kontrollordninger, bransjenorm, sertifikater etc.:
ISO9001

CE-merke:

4. TRANSPORT OG LAGRING

Utvis forsiktighet under håndtering.

5. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse:

Det anbefales utlegging ihht Vegvesenets håndbøker eller prosjektering i hvert enkelt tilfelle.

Referanse til Byggforskserien:

Øvrige henvisninger:

Sunde as

Sundolitt EPS Perler i drenerende sekk

6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE

Avfallsbehandling:

Sundolitt EPS skal fortrinnsvis resirkuleres til nye produkter da materialet er 100 % resirkulerbart. Alternativt deponering som vanlig restavfall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Lever ren EPS i sekker eller containere til miljøstasjonen.

Avfallstype iht. NS-9431:

Annet: EPS.

Type emballasje:

Plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Spesielle sikkerhetstiltak:

Det er ikke påkrevd med verneutstyr. Eventuelt støv i øynene fra kapping av platene skylles med vann.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent:

Sunde AS

Organisasjonsnr.:

NO 916416784 MVA

Adresse

PB. 8115, Spjelkavik

Postnr og poststed

6022 Ålesund

Telefon

70 17 70 00

E-post

norway@sundolitt.com